Spécifications

EB55		
Généralités		
Capacité de la batterie	537 Wh	
Type de batterie	LiFePO4	
Dimensions (L×I×H)	278 x 200 x 198 MM	
Poids	7,5 KG	
Température de décharge	-20 à 40 °C	
Température de charge	0 à 40 °C	
Température de stockage	-20 à 45 °C (optimale : 20-30 °C)	
Humidité de fonctionnement	10-90%	
Sortie CA		
Puissance	700 W	
Surtension	1 400 W	
Tension (UE/R.-U./AU)	220-240 V CA	
Sortie CC		
1x port allume-cigare	Tension	12 V CC
	Intensité	10 A (allume-cigare et DC5521 : 10 A au total)
2x DC5521	Tension	12 V CC
	Intensité	10 A maximum (allume-cigare et DC5521 : 10 A au total)
4x USB-A	Tension	5 V CC
	Intensité	3 A
1x USB-C PD3.0	Puissance	100 W max.
1x chargeur sans-fil	Puissance	5/7,5/10/15 W
Entrée d'adaptateur		
Puissance	200 W max.	
Tension	25 à 28 V CC	
Intensité	10 A max.	
Entrée photovoltaïque (PV)		
Puissance	200 W max.	
Tension en circuit ouvert (OCV)	12 à 28 V CC	
Intensité	8 A max.	
Recharge en voiture	98 W à 12 V ; 196 W à 24 V	
Charge double adaptateur + PV	400 W max. (200 W pour l'adaptateur et le PV)	
Charge par adaptateur double	400 W max. (adaptateur supplémentaire nécessaire)	